

Ревизионные люки Alu «двуХ – или многостворчатые»

Система F1/F2 – Ревизионные люки с гипсокартонным полотном или без него, двух- или многостворчатые



Описание изделия:

Ревизионный люк состоит из алюминиевых профилей с гипсокартонным полотном с толщиной 12,5 мм, 15 мм или 25 мм, или без него, и двух замков – защелок. Обе рамы ревизионных люков изготовлены из четырех отдельных профилей, которые жестко скреплены специальной сваркой. Люки оснащены страховочным тросиком для предотвращения возможных травм при открывании. После каждого открытия необходимо тросик повесить обратно. Между рамой и створкой люка воздушный зазор шириной 1,5 мм, который по периметру заполнен уплотнением. Створка открывается нажатием утопленных защелок. Эта система была специально разработана для крупногабаритных люков. Створка люка составлена из двух или нескольких частей. Несмотря на разделение створки на несколько частей при этой конструкции не применяются импости (вертикальные планки), поэтому при открытии створки освобождается весь проем.



Исключительные преимущества нашей системы

- Выгодные цены
- Короткие сроки поставок
- Быстрая и беспроблемная установка
- Технически совершенное решение
- Высокоэстетическое исполнение
- Особая прочность конструкции
- Несмотря на большие размеры открывается полный проем

Области применения:

Ненесущие внутренние гипсокартонные стены и потолки.

Размеры:

Двери будут изготовлены с точными размерами по заданию заказчика.

Замки:

Двух- и многостворчатые ревизионные люки могут быть оснащены следующими видами замков:

- Замок под четырехгранный ключ
- Цилиндровый мебельный замок с ключом
- Профилированный цилиндровый замок